

Контроль и регулирование технологических параметров при производстве пищевой продукции

Для тех, кто стремится к качеству



Измерители температуры и относительной влажности **Ивит-М**

Для контроля и поддержания климатических условий на животноводческих фермах, птицефабриках, в производственных помещениях, хранилищах, складах, инкубаторах

- Современный сенсор с защитной мембраной от брызг и грязи
- Широкий диапазон измерения и высокая точность: $-40...+100^{\circ}\text{C}$, точность $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
5...95% отн. влаж., точность $\pm 2,5\%$
- Различные типы выходного сигнала: 4...20 мА, RS485 Modbus, Ethernet
- Наличие опций: двухпозиционный регулятор, архив измеренных значений

Игольчатые датчики **К1И** и **К1**

Для контроля температуры в процессе варки/копчения колбасы и мясных деликатесов



- Термостойкая ручка и кабель
- Повышенная механическая прочность
- Высокая точность измерения
- Диаметр зонда от 2 мм и выше
- Различные типы сенсора



Переносные цифровые измерители температуры IT-7, IT-8

Для экспресс-контроля в лаборатории и на производстве

- Высокая точность
- Широкий диапазон измерения от -200 до +1600°C
- Яркий светодиодный индикатор
- Зонды для различных применений



Измерители-регистраторы температуры и отн. влажности ECLerk-M

Для контроля и мониторинга технологических процессов

- Большой объём памяти – 520 тыс. значений
- Один или два канала измерения
- С зондом или выносными датчиками
- Широкий диапазон измерения от -100 до +1200°C



Измерители параметров микроклимата ECLerk-Eco

Для инкубаторов, птицефабрик, циплятовозов

- Измерение температуры, отн. влажности, состава CO2 в воздухе
- Питание внешнее и автономное
- Дополнительная опция – регулирование по трём параметрам
- Высокая точность и стабильность измерений



Терморегулятор Ратар-02А-1

Для поддержания температуры в теплице, погребе, овощехранилище и т.д.

- не нужно шкафа автоматики
- встроенный автомат выключения нагрузки и защиты от короткого замыкания
- коммутируемый ток до 16А
- датчик температуры в комплекте



Терморегулятор Ратар-02У

Со встроенным реле контроля уровня для управления ГВС, водонагревателем

- два прибора в одном: управление нагревателем и насосом
- ток нагрузки до 16А
- высокая надёжность
- работа с различными типами датчика уровня

Таймер реального времени TPB-02

Для управления поливом, освещением на птицефабриках, животноводческих фермах, в теплицах и т.д.

- суточный таймер
- два канала управления
- управление по времени и уровню освещённости



Реле времени PB-01M

Для автоматизации технологических процессов

- заменяет все одноканальные реле времени
- 8 встроенных функций
- диапазон задания времени от 0,1 с. до 99 ч.
- наличие яркого дисплея обратного отсчёта времени



Контроллер уровня Контур-М

Для поддержания уровня в баке, бассейне, включения насоса при затоплении.

- различные схемы включения
- ток нагрузки до 16 А.
- защита от волн



Рэлсиб®

Научно-производственная компания

ОФИС ПРОДАЖ

г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 128/1,
отдел продаж 2 этаж
тел.: +7 (383) 383-02-94
e-mail: tech@relsib.com

WWW.RELSIB.COM

НАШИ РЕСУРСЫ

